



PRO Street 30 / 40



En armatur anpassad för gång / cykelvägar , parkeringar etc.
Justerbart fäste , passar både raka och svängda stolpar.

Drivspänning:	AC/90-265v – DC/12-24V
Drivspänning LED :	DC/30-36v
Frekvens:	50-60HZ
LED :	Bridgelux COB
LED effekt:	30 W / 40W
Total effekt:	34+-2W / 44+-2W
Drivdon:	Longlife Externt
Driver effekt:	>85%
Effekt faktor:	>95%
LED lumen effekt:	90lm/W
Lumen:	2700lm / 3600lm
Ljus temperatur:	3500+-200K, 4000+-250K, 4500+-250K, 5000+-300K, 6000+-350K, 6500+-500K
Ljusvinkel:	90°
Arbetstemperatur:	-40°C - +55°C,
Genomsnittlig brinntid:	> 50000 tim
Skyddsklass:	IP65
Materiel:	6063 Aluminium >99,75% med kylsektioner, aluminium reflektor, härdat glas
Färg:	Valfri
Storlek:	570*270*152 mm
Stolp diameter:	50-60 mm
Vikt:	5,2 Kg



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu